

# PRESTATIEVERKLARING

## DoP: 220610713

# MAKZ Lijmmortel



### Producttype

Fabrieksmatig geproduceerde dunne laag lijmortel (T)

### Aanwending

Lijmmortel voor gebruik binnen, buiten of onder het maaiveld in dragende en niet-dragende constructies van kalkzandsteen.

### Fabrikant

MAKZ kalkzandsteen bv  
Mechanisatieweg 5  
4906 AE Oosterhout

### Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Systeem 2+

### Aangemelde instantie

Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband  
Nordrhein-Westfalen (BÜV NW) e. V.  
0778

Heeft onder systeem 2+ de methode van procescontrole gecertificeerd en heeft afgeleverd het certificaat:

0778-CPR-8.554-1/2

### Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Druksterkte	$\geq 12,5 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2 :2010
Afschuifsterkte	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2 :2010
Gehalte aan chloriden	$\leq 0,1 \% m/m$	EN 998-2 :2010
Gedrag bij brand	A1	EN 998-2 :2010
Waterabsorptie	$< 0,23 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	EN 998-2 :2010
Waterdampdoorlatendheid	15 / 35	EN 998-2 :2010
Warmtegeleidingscoëfficiënt	$\leq 0,83 \text{ W/mK (P= 50\%)}$ $\leq 0,93 \text{ W/mK (P= 90\%)}$	EN 998-2 :2010
Duurzaamheid (vorst-dooi bestandheid)	Op basis van de huidige ervaring, bij correcte toepassing, geschikt voor strenge weersomstandigheden overeenkomstig EN 998-2 Annex B	EN 998-2 :2010
Gevaarlijke stoffen	NPD	EN 998-2 :2010

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Felix de Bever  
Gedelegeerd Bestuurder

Weelde, 07/06/2013